

Technisches Datenblatt

Art.-Nr. 48ZD400
Polysion® Zink-Spray dunkel 400ml

Produktbeschreibung:

Polysion® Zink-Spray dunkel Schnelltrocknender Zink-Korrosionsschutz mit sehr hohem Zinkanteil für anspruchsvolle Anwendungen.

Eigenschaften:

- Schnelltrocknender, kathodischer Korrosionsschutz
- Keine Kapillarrisse / kein Kohäsionsbruch
- Elektrische Leitfähigkeit bleibt erhalten
- Hitzebeständig bis 500°C
- Hoher Zinkanteil

Anwendung:

- Grundierung mit Langzeitwirkung
- Geeignet zum Nachverzinken von Schweißstellen
Im Kreuzgang mit einem Abstand von 25 - 30 cm aufsprühen, erste Schicht liegt bei 20-30 my

Technische Daten:	
Basis	Zink- und Aluminiumpigmente
Farbe	Dunkelgrau matt
Zinkreinheit	99,8 %
Zinkgehalt im Trockenfilm	93 % (+/-1%)
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	bis +500 °C
Artikel-Nr.	48ZD400

Verarbeitung

Empfindliche Kunststoffe oder Oberflächen vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen; ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei harnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.

Hinweise:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt beruhen auf unseren Testergebnissen und Erfahrungen. Alle Daten sind unverbindlich, da wir für die spezifischen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht verantwortlich sein können. Wir gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Aufgrund verschiedener Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und unterschiedlichen Materialien empfehlen wir durch Eigenversuche die Eignung für die gewünschte Anwendung zu testen. Bei Zweckentfremdung oder Falscheinsatz übernehmen wir keine Haftung. Hierfür trägt allein der Anwender die Verantwortung. Gerne beraten wir bei technischen Anwendungen oder Problemen.

Sicherheit und Gesundheit

Alle physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften sind aus unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Diese sind auf www.polysion.eu ersichtlich oder können auf Anfrage zugesendet werden.

Liefereinheiten:

Weitere Einheiten auf Anfrage. eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe, Schneckengetriebe und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

Service:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten oder zu Anwendungen an unseren Kundenservice. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail.

Vertrieb	+49 (0)2564 9317- 0 SA@polysion.de
Qualitätsmanagement	+49 (0)2564 9317- 19 QM@polysion.de
Anwendungsberatung	+49 (0)2564 9317- 11 AB@polysion.de